

AquaRite® Flo Advanced

EXPERT LINE

Viac ako len salinátor!

- Salinátor spolu s integrovanými riadacimi funkciami pre ďalšie zariadenia v systéme bazénovej technológie
- široké spektrum výkonov produkcie 8, 16, 22, 33 a 50 g/h pre všetky požiadavky bazénového trhu
- Transparentná cela pre kontrolu produkcie chlóru
- Riadenie čerpadla filtrácie a osvetlenia
- Nie sú potrebné ďalšie transformátory pre reflektory LED až do 50W. Napájanie ide priamo cez riadiacu skrinku
- doplnky sú aj set regulácie pH-, ORP-regulácia a mechanický senzor prietoku, ako rozširujúce príslušenstvo
- pre doplnenie pripojovací set (WLAN alebo Ethernet): pre diaľkové sledovanie, ovládanie a riadenie všetkých funkcií cez sieťové pripojenie



OBSAHUJE



produkcia chlóru



Grafický displej



do 50W ...

riadenie filtrácie &
čerpadla s nastaviteľnými
otáčkami

Bezplatné stiahnutie aplikácie
Hayward® Poolwatch pre diaľkové
sledovanie a riadenie vďaka
WLAN-Modulu.



AQUARITE® FLO ADVANCED	Produkcia	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h	-	-
	pre bazén do objemu	20 m³	50 m³	90 m³	150 m³	200 m³	60 m³	120 m³
	obsah soli	3 až 100 g/l					1,5 až 100 g/l	
	ukazovateľ	Grafický displej zobrazuje aktuálnu produkciu, polohu krytu, pH*, mV*, Temp.*						
	druh ochrany	IP65						
	výber z jazykov	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU						
	režim superchlorácie	●	●	●	●	●	●	●
	manuálna Cl-regulácia	●	●	●	●	●	●	●
	ovládanie reflektorov (do 50W)	●	●	●	●	●	●	●
	ovládanie čerpadla filtrácie/ aj VS typu	●	●	●	●	●	●	●
	Redukcia produkcie pri zatvorení krytu	●	●	●	●	●	●	●
	prispôsobenie produkcie chlóru v režime Smart	●	●	●	●	●	●	●
	senzor plynu	●	●	●	●	Nein	●	●
	automatické čistenie	možné naprogramovať až do 999 Min.						
Alarm	nízka koncentrácia soli / žiadny prietok / pH (60 minút)							
rozmery prístroja	254 x 298 x 133							
voliteľné doplnky	pH (s čerpadlom)	BKPER-OPTION-PH						
	Rx	E-OPTION-REDOX						
	WLAN	RS2WI-OPTION-W						
	Ethernet	RS2NET-OPTION-L						
	Teplota	T-OPTION-TEMP						
	senzor prietoku	J-OPTION-FLOW						

* doplnky